



PIES "MARINA" "MARINA" FOOT

DATOS TECNICOS

MEDIDAS EXTERNAS

ancho 460 mm

profundidad 550 mm

altura (pie atornillado) 780 mm

PESO NETO \ (versión base) 45 kg

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 230V 50Hz

POTENCIA MÁXIMA 3050 W

DUREZA AGUA 2-8 °f

PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN 200-400 kPa

LUZ DE CARGA & CESTOS

Ø platos 310 mm

luz de carga 310 mm

MEDIDAS CESTOS 400X400 mm

DOTACIÓN CESTOS 2XC121 - 1X10728 - 1X15060

Nº CICLOS (sec) 1 (60) 2 (90) 3 (120) 4 (180)

ALIMENTACIÓN AGUA 55°C

producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 60 40 30 20

ALIMENTACIÓN AGUA 10°C

producción cestos (*)⁽¹⁾ Cesto/h 20 20 16 16

CONSUMO AGUA POR CICLO 1.8 L

(presión del agua 200kPa)

CAPACIDAD CALDERÍN 5 L

RESISTENCIA CALDERÍN 2800 W

SET. TEMPERATURA ACLARADO 70°C 85°C

CAPACIDAD CUBA 7 L

RESISTENCIA CUBA 1100 W

SET. TEMPERATURA CUBA 55°C

POTENCIA BOMBA 250 W (150 L/min***)

BOMBA DESAGÜE (opcional) 25 W h max scarico 0.8 m (40 L/min***)

NIVELL SONORO (dB(A)±0.7) 59.9±0.7 dB(A)

(*) CON THERMOCONTROL DE SERIE

(**) CAUDAL MÁXIMA

(¹) En caso de alimentación con agua fría y / o en caso de lavados más consecutivos podría alargar el tiempo de calentamiento del agua del enjuague final hasta que se alcanza la temperatura óptima. En consecuencia, el tiempo total del ciclo de lavado puede aumentar.