



WASSERZUGANG 3/4" GAS



WASSERABLAUF Ø 24mm



STROMANSCHLUSS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MASSE					
Breite	600 mm				
Tiefe	680 mm				
Höhe	850 mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)					
67.5 kg					
STROMANSCHLUSS					
400V 3N 50Hz					
GESAMTANSCHLUSSWERT					
6650 W					
WASSERHÄRTE					
2-8 °f					
FLIESSWASSERDRUCK					
200-400 kPa					
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE					
Max Teller Durchmesser 400 mm					
Einschubhöhe 400 mm/EURONORM					
KÖRBE ABMESSUNGEN					
500X500 mm					
KORBAUSSTATTUNG					
1XC40 - 1XC44 - 1X15060					
WASCHZYKLEN	(sek)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
FLIESSWASSER 55°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	53	40	30	20
FLIESSWASSER 10°C					
Leistung(*) ⁽¹⁾	Körbe/Stunde	25	25	25	20
WASSERVERBRAUCH					
(bei 200kPa) 2.3 l					
BOILERINHALT					
5.7 l					
BOILERHEIZUNG					
6000 W					
NASHPÜLUNGSTEMPERATUR					
85°C					
TANKINHALT					
16.5 l					
TANKHEIZUNG					
2700 W					
TANKTEMPERATUR					
55°C					
WASCHPUMPENLEISTUNG					
650 W (340 l/min ^{***})					
ABLAUFpumpe (optional)					
25 W h MAX Ablauf 0.8 m (40 l/min ^{***})					
LÄRM					
61,3±0.7 dB(A)					

(*) MIT TERMOSTOP

(***)MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.