



Données techniques					
Dimensions externes					
Largeur		600 mm			
Profondeur		680 mm			
Hauteur(pieds vissés)		850 mm			
Poids net (version basic)		67.5 kg			
Voltage		400V 3N 50Hz			
Puissance max. absorbée		6650 W			
Dureté de l'eau		2-8 °f			
Pression de l'eau d'alimentation		200-400 kPa			
Passage utile et paniers					
Diamètre assiettes		400 mm			
Hauteur max paniers		400 mm/EURONORM			
Dimension paniers		500X500 mm			
Paniers inclus		1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° cycles	(sec)	1 (60)	2 (90)	3 (120)	4 (180)
Alimentation eau 55°C					
production paniers(*) ⁽¹⁾	Paniers/h	53	40	30	20
Alimentation eau 10°C					
production paniers(*) ⁽¹⁾	Paniers/h	25	25	25	20
Consommation eau par cycle		2.3 l			
(pression hydrique 200kPa)					
Débit surchauffeur		5.7 l			
Résistance surchauffeur		6000 W			
Témpérature rinçage (fixé)		85°C			
Débit cuve		16.5 l			
Résistance cuve		2700 W			
Témpérature cuve (fixé)		55°C			
Puissance pompe		650 W (340 l/min ^{***})			
Pompe de vidange (option)		25 W h MAX vidange 0.8 m (40 l/min ^{***})			
Bruit		61,3±0.7 dB(A)			

(*) avec thermo stop de série

(***) Débit maximum pompe

(¹) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.