

HT 10L

Approvato PRG

Emesso DOC

Famiglia

DW014D

Md.7.2.3.1 Rev. 00

Data. 01/04/2024

		ENTREÉ EAU 3/4"GAS
		VIDANGE EAU Ø 24mm
	4	CONNEXION ÉLECTRIQUE

(***) MIN 130-MAX 200		735		
Données techniques				
Dimensions externes				
Largeur	720 mm			
Profondeur	735 mm			
Hauteur(pieds vissés)	1445/1880(capot ouvert) mm			
Poids net (version basic)	100 kg			
Voltage	400∨ 3N 50Hz			
Puissance max. absorbée	6550 W			
Dureté de l'eau	2-8 °F			
Pression de l'eau d' alimentation	200-400 kPa			
Passage utile et paniers				
Diamétre assiettes	410 mm			
Bacs	GASTRONORM 1/1 (530×325)			
Dimension paniers	500X500 mm			
Paniers inclus	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° cycles (5)	1(50)	2(120)	3(180)	
Alimentation eau 55°C				
production paniers(*)(1) Paniers/h	46	30	20	
Alimentation eau 10°C				
production paniers(*)(1) Paniers/h	21	21	20	
Consommation eau par cycle	2.8 (
(pression hydrique 200kPa)				
Débit surchauffeur	5,7 (
Résistance surchauffeur	6000 W			
Témperature rinçage (fixé)	85°C			
Débit cuve	30 (
Résistance cuve	2700 W			
Témperature cuve (fixé)	55°C			
Puissance pompe	550 W (L/min***)			
Pompe de vidange (option)	25 W h MAX scarico 0.8m(40 L/min***)			
Bruit	63,6±0.7 dB(A)			
(*) avec thermo stop de série (***) Débit maximum pom				

(¹) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreaux lavages consécutifs, les temps d'echauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteidre la témperature optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.