


**Données techniques**
**Dimensions externes**

<b>Largeur</b>	720 mm				
<b>Profondeur</b>	735 mm				
<b>Hauteur(pieds vissés)</b>	1445/1880(capot ouvert) mm				
<b>Poids net (version basic)</b>	115 kg				
<b>Voltage</b>	400V 3N 50Hz ( 380/400V 3 60Hz "Marina")				
<b>Puissance max. absorbée</b>	10490 W				
<b>Dureté de l'eau</b>	2-8 °F				
<b>Pression de l'eau d'alimentation</b>	200-400 kPa				
<b>Passage utile et paniers</b>					
<b>Diamètre assiettes</b>	410 mm				
<b>Bacs</b>	GASTRONORM 1/1 (530x325)				
<b>Dimension paniers</b>	500X500 mm				
<b>Paniers inclus</b>	2XC40 - 1XC44 - 2X15060				
<b>N° cycles</b> (s)	1 (50)	2 (90)	3 (180)**	4 (630)**	----
<b>Alimentation eau 55°C</b>					
production paniers(*) <sup>(1)</sup> Paniers/h	60	40	20	5	----
<b>Alimentation eau 10°C</b>					
production paniers(*) <sup>(1)</sup> Paniers/h	30	30	20	5	----
<b>Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)</b>	2.8 L				
<b>Débit surchauffeur</b>	10 L				
<b>Résistance surchauffeur</b>	9000 W				
<b>Témpérature rinçage (fixé)</b>	85°C		90°C		
<b>Débit cuve</b>	42 L				
<b>Résistance cuve</b>	2700 W				
<b>Témpérature cuve (fixé)</b>	55°C		70°C		
<b>Puissance pompe</b>	1490 W (800 L/min***)				
<b>Pompe de vidange (option)</b>	25 W (40 L/min***)				
<b>Bruit</b>	66,4±0.7 dB(A)				

**(\*) AVEC THERMO STOP DE SÉRIE (\*\*) TEMP. DE 70°C CUVE (\*\*\*) DÉBIT MAXIMUM POMPE**

(1)En cas d'alimentation en eau froide et/ou en cas de plusieurs lavages consécutifs, les temps de chauffage du rinçage final et du lavage pourraient se rallonger jusqu'à atteindre la température optimale. En conséquence, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.