HT 12 ELECTRON LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION

Sortiment HT 12 ELECTRON

Die neuste Generation von DIHR Haubenespülmaschinen. Doppelwandige und extrem leise Maschinen, die sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit auszeichnen. Neben den elektronischen Basismodellen mit vier programmierbaren Spülprogrammen, haben wir die PLUS Varianten mit einer garantierten Klarspülung bei konstanter Temperatur und konstantem Wasserdruck, und die HYGIENE+ Ausführung für eine hohe Hygieneeffizienz (A0=30 auf der Thermodesinfektionsskala nach EN ISO 15883-1) entwickelt.
Dank der letzten technologischen Entwicklungen werden die Plus-Maschinen, noch mehr robusteren, die vollständige Beseitigung von Bakterien und Keime ermöglichen.
Die Anpassung und Optimierung an den individuellen Einsatzbereich war noch nie so einfach!



EIGENSCHAFTEN


- Doppelwandige, isolierte Haube
- LIFT: Automatisches heben der Haube am Ende des Spülprogramm
- Gerade - oder Eckinstallation
- Leichter Zugang für Wartungsarbeiten
- Korbführung leicht herausnehmbar
- LED-Elektronikpanel mit Temperaturanzeige, Programm-Anpassung und Chemikalien-Dosierung
- 4 Spülprogramme: 2 anpassbare und 2 spezielle HYGIENE+ (H+)-Zyklen mit Level A0=30 gemäß EN ISO 15883-1
- Edelstahl-Wascharme und leichte Spülarme aus Verbundmaterial, effizient auch bei niedrigem Netzdruck
- Tiefes Waschtank
- Doppeltankfilter mit Schmutzabscheidsystem und Pumpenfilter (verbessertes System für eine bessere Filterung des Waschwassers)
- Tropfsicheres Dach
- Serienmäßige peristaltische Spülmittelpumpe und Klarspüldosiergerät
- Anpassung der Waschmitteldosierung direkt über das Bedienfeld
- Selbstreinigende vertikale Waschpumpe für mehr Hygiene
- Selbstreinigungszyklus

OPTIONEN

- Sonderspannungen
- Zusätzliche Leistung im Boiler bei Kaltwasserversorgung
- Ablaufpumpe
- Peristaltisches Klarspülmitteldosiergerät
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- DVGW Break Tank
- Spezialkorb zum Spülen GN 1/1 (max. Tiefe 25 mm)
- CONNECTIVITY Fernsteuerung gemäß HACCP
- Eingebauter Wasserenthärter mit automatischer Regeneration
- Reinigungs- und Klarspülmittelfühler

Die Kompatibilität jeder Option wird nach Überprüfung durch den Hersteller bestätigt

KAPAZITÄT




Ø 410 500x500

KORBAUSSTATTUNG
- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060



HT 12 ELECTRON LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ÄUSSERE ABMESSUNGEN		
Breite	mm	720
Tiefe	mm	735
Höhe (geschraubter Fuß)	mm	1445 / 1880 (bei geöffteter Haube)
Gewicht (ohne Optionen)	kg	115
TECHNISCHE DATEN		
Korbmaße	mm	500x500
max. Teller-Durchmesser	mm	410
Maximale Höhe des Abflusses	mm	170
Temperatur des Einlasswassers	°C	55
Maximale Wasserhärte	°f	8
Wassereinlassdruck	kPa	200 - 400
Tankkapazität	l	42
Tankheizung	kW	2.7
Boilerinhalt	l	10
Boilerheizung	kW	9
Waschpumpenleistung	kW	1.49
Förderleistung der Waschpumpe	l/min	800
Emissionsschalldruckpegel	dB(A)	72.5

LADEKAPAZITAT

Ladekapazität GN 1/1		6 x (530x325x25) Mit speziellem Korb auf Bestellung

HT 12 ELECTRON LIFT H+

HAUBENSPÜLMASCHINE DER NEUESTEN GENERATION

LEISTUNGSAUFNAHME DATEN

Versorgungsspannung		380-415 V 3N 50 Hz
Installiertes Gesamtleistung	kW	10.49

ZYKLEN

Spülprogramm-Nummer		1	2	3	4
Spülprogrammdauer	s	50	90	180	630
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 55 °C		60	40	20	5
Spülprogrammproduktivität (Körbe/Std.) - Fliesswasser 10 °C		30	30	20	5
Spülprogrammwasserverbrauch	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Spültemperatureinstellung	°C	85	85	90	90
Waschtemperatureinstellung	°C	55	55	70	70

Mit Termostop. Im Fall der Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an dieser Zeichnung vor und untersagen deren Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte oder Konkurrenzunternehmen ohne unsere schriftliche Zustimmung.