



(***) MIN 130-MAX 200 mm

Données techniques						
Dimensions externes						
Largeur	720 mm					
Profondeur	735 mm					
Hauteur(pieds vissés)	1445/1880(capot ouvert) mm					
Poids net (version basic)	115 kg					
Voltage	400V 3N 50Hz (380/400V 3 60Hz "Marina")					
Puissance max. absorbée	10490 W					
Dureté de l'eau	2-8 °F					
Pression de l'eau d'alimentation	200-400 kPa					
Passage utile et paniers						
Diamètre assiettes	410 mm					
Bacs	GASTRONORM 1/1 (530x325)					
Dimension paniers	500X500 mm					
Paniers inclus	2XC40 - 1XC44 - 2X15060					
N° cycles	(s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	----
Alimentation eau 55°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	60	40	30	20	----	
Alimentation eau 10°C						
production paniers(*) ⁽¹⁾ Paniers/h	30	30	30	20	----	
Consommation eau par cycle (pression hydrique 200kPa)	2.8 L					
Débit surchauffeur	10 L					
Résistance surchauffeur	9000 W					
Témpérature rinçage (fixé)	85°C					
Débit cuve	42 L					
Résistance cuve	2700 W					
Témpérature cuve (fixé)	55°C					
Puissance pompe	1490 W (800 L/min ^{***})					
Pompe de vidange (option)	25 W (40 L/min ^{***})					
Bruit	66,4±0.7 dB(A)					

(*) AVEC THERMO STOP DE SÉRIE

(***) DÉBIT MAXIMUM POMPE

(†) En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.