

LAVAOBJETOS COMBINADO DE ALTA PRESIÓN PARA BANDEJAS Y PLATOS

Gama HYDROPOWER

Este innovador producto ofrece soluciones únicas: un lavavajillas de alta presión y un lavavajillas de cúpula. La potencia de limpieza de los chorros de agua a alta presión garantiza excelentes resultados en minutos, sin necesidad de gránulos ni remojo. Nuestro lavavajillas no solo limpia bandejas: también es ideal para lavar platos.

Gracias a sus programas específicos, garantiza una limpieza eficaz e higiénica, lo que lo hace perfecto para cocinas profesionales que buscan la máxima eficiencia, con la opción de monitorización de la máquina. En términos de sostenibilidad, HYDROPOWER ofrece un importante ahorro de detergente y tiempo, gracias al innovador sistema PLUS que minimiza el consumo de agua, energía y productos químicos. Garantiza resultados excepcionales incluso contra la suciedad más incrustada y un lavado rápido de platos, maximizando la productividad.

Al automatizar tareas que antes requerían remojo y lavado a mano, HYDROPOWER permite al personal de cocina centrarse en otras tareas importantes. Un equipo valioso e indispensable, diseñado para satisfacer las necesidades de comedores, establecimientos de catering, aeropuertos y cocinas de restaurantes modernos, que ofrece una excelente relación calidad-precio.



CARACTERÍSTICAS

- Doble pared
- Compacta: más pequeña que un lavaobjetos, apenas un poco más grande que una cúpula estándar
- 2 FUNCIONES:
 - versión para bandejas y bandejas de horno con chorro de alta presión: para bandejas o bandejas de horno GN con restos de comida quemados o incrustados
 - versión para vajilla: para lavar la vajilla como en un lavavajillas clásico
- 1 bomba de lavado a alta presión para bandejas
- 1 bomba de lavado a baja presión para platos
- Panel electrónico TFT con iconos intuitivos, funciones inmediatamente visibles y personalización de programas y dosis químicas
- 8 programas de lavado: 4 programas para bandejas y 4 programas para platos
- Fase con función de «centrifugado» (rotación rápida) para facilitar la eliminación del agua de las bandejas y los recipientes
- Apertura de la cúpula con un espacio libre de 55 cm
- Cuba y calderín de acero inoxidable AISI 316
- El sistema PLUS garantiza un aclarado óptimo y constante gracias a la combinación Break Tank, calderín atmosférico y bomba de aclarado
- Dosificador peristáltico de abrillantador de serie
- Ciclo de autolimpieza
- Break Tank
- LIFT: elevación automática de la cúpula al final del ciclo
- Recuperador térmico condensador de vahos HR para alimentación en agua fría

OPCIONES

- Tensiones especiales
- Pantalla remota (excluyendo la que se encuentra en la media puerta inferior)
- Desagüe automatizado
- Bomba de desagüe
- Dosificador peristáltico de detergente

La compatibilidad de cada opción debe confirmarse previa verificación por parte del fabricante

CAPACIDADES




Ø 310

DOTACIÓN CESTAS

- 1 X 11900028
- 1 X 11900029
- 1 X 11900030



LAVAOBJETOS COMBINADO DE ALTA PRESIÓN PARA BANDEJAS Y PLATOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES EXTERIORES

Ancho	mm	830
Profundidad	mm	940
Altura (pie atornillado)	mm	2277
Peso (sin opciones)	kg	268

DATOS TÉCNICOS

Diámetro cesta	mm	600
Diámetro máximo platos	mm	310
Nivel máximo de salida de desagüe	mm	170
Temperatura del agua de entrada	°C	10
Dureza máxima agua de entrada	°f	8
Conductividad mínima del agua de entrada	µS / cm	200
Presión del agua de alimentación	kPa	200 - 400
Capacidad cuba	l	70
Resistencia cuba	kW	9
Capacidad del calderín	l	15
Resistencia calderín	kW	9
Potencia bomba lavado (alta pressione)	kW	3.78
Caudal bomba de lavado (alta pressione)	l/min	900
Potencia bomba lavado (bassa pressione)	kW	1.12
Caudal bomba de lavado (bassa pressione)	l/min	630
Potencia bomba aclarado	kW	0.25
Nivel de presión acústica	dB(A)	82

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga EURONORM		2 x (800x600x20)
Capacidad de carga GN 1/1		4 x (530x325x25)

DATOS DE ABSORCIÓN

Voltaje de alimentación		380-415 V 3N 50 Hz
Potencia total instalada	kW	12.975

LAVAOBJETOS COMBINADO DE ALTA PRESIÓN PARA BANDEJAS Y PLATOS

CICLOS BANDEJAS

Número de ciclo		1	2	3	4
Duración ciclo	s	200	380	500	620
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 10 °C		18	9	7	5
Consumo de agua del ciclo	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Temperatura de aclarado preestablecida	°C	85	85	85	85
Temperatura de lavado preestablecida	°C	55	55	55	55

CICLOS PLATOS

Número de ciclo		1	2	3	4
Duración ciclo	s	90	11	140	200
Productividad del ciclo (cestas/h) - agua de entrada a 10 °C		26	26	25	18
Consumo de agua del ciclo	l	2.8	2.8	2.8	2.8
Temperatura de aclarado preestablecida	°C	85	85	85	85
Temperatura de lavado preestablecida	°C	55	55	55	55

DATOS TECNICOS RECUPERADOR TERMICO

Temperatura del aire de salida	°C	25
Humedad del aire de salida	%	60
Caudal de aire	m³/h	105
Recuperación térmico por hora	kWh	2.6 (datos calculados sobre el ciclo más corto)

Thermostop de serie. En caso de alimentación con agua fría y/o de varios lavados consecutivos, el tiempo de calentamiento del agua del aclarado final podría prolongarse hasta alcanzar la temperatura óptima. En consecuencia, la duración total del ciclo de lavado podría aumentar.