




DATOS TECNICOS						
MEDIDAS EXTERNAS						
ancho	800 mm					
profundidad	735 mm					
altura (pie atornillado)	1490/1961<capotta aperta> mm					
PESO NETO \ (versión base)	120 kg					
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	400 V 3N 50 Hz					
POTENCIA MÁXIMA	10490 W					
DUREZA AGUA	2-8 °f					
PRESIÓN AGUA ALIMENTACIÓN	200-400 kPa					
LUZ DE CARGA & CESTOS						
altura del objeto	450 mm					
bandejas	600 x 400 mm					
MEDIDAS CESTOS	600 x 500+cesto speciale inox 500 x 600 mm					
DOTACIÓN CESTOS	DWC136 - DWC137 - DWC139 - 1 x C86/A					
Nº CICLOS (s)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	----	
ALIMENTACIÓN AGUA 55°C						
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	72	40	30	20	--	
ALIMENTACIÓN AGUA 10°C						
producción cestos (*) ⁽¹⁾ Cesto/h	35	35	30	20	--	
CONSUMO AGUA POR CICLO	2,6 l					
CAPACIDAD CALDERÍN	15 l					
RESISTENCIA CALDERÍN	9000 W					
SET. TEMPERATURA ACLARADO	85°C					
CAPACIDAD CUBA	42 l					
RESISTENCIA CUBA	2700 W					
SET. TEMPERATURA CUBA	55°C					
POTENCIA BOMBA	1490 W (800 l/min***)					
BOMBA DESAGÜE (opcional)	25 W (40 l/min***)					
NIVELL SONORO (dB(A)±0.7)	66,4±0,7 dB(A)					

(*) CON TERMOSTOP ESTÁNDAR (***) CAUDAL MÁXIMO

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO