OPTIMA 500 H+

LAVE-VAISSELLE CONNECTES ET TECHNOLOGIE A EAU PROPRE

Gamme OPTIMA

Nous avons combiné des spécifications techniques avancées et une technologie de pointe avec des fonctionnalités éprouvées. OPTIMA répond aux normes internationales d'hygiène et de propreté les plus exigeantes, tout en maintenant de faibles coûts d'exploitation grâce au système de rinçage optimal.
Les deux cycles HYGIENE+ garantissent une sécurité et une hygiène maximales. Son design compact, son cycle personnalisable supplémentaire, son autodiagnostic et sa connectivité rendent la gamme extrêmement complète.
Le panneau électronique interactif avec autodiagnostic affiche clairement les phases de lavage et l'état de la machine. Avec 8 cycles (10 en version HYGIENE+) et une commutation rapide de tension, OPTIMA assure polyvalence et facilité d'installation.

CARACTERISTIQUES

- Machine en double paroi AISI 304 et porte en double paroi isolée
- Soft door: ouverture de la porte en douceur et démarrage START personnalisable à sa fermeture
- Panneau électronique TFT avec icônes intuitives, fonctions immédiatement visibles et personnalisation des programmes et du dosage des produits chimiques
- 10 cycles de lavage: 6 avec vidange partielle de l'eau de lavage , 2 avec vidange complète de l'eau de lavage avant le rinçage et 2 programmes HYGIENE+ (H+) conformes à A0=60 définie par la norme EN ISO 15883-1
- Système de bras de lavage et de rinçage regroupés en acier inox avec gicleurs inobstruables
- Filtre innovant en acier inox améliorant la qualité de filtration de l'eau de lavage
- Doseurs péristaltiques de détergent et de produit de rinçage
- Réglage du dosage du détergent et du produit de rinçage depuis le panneau de commande
- Pompe de vidange
- Le système PLUS garantit des performances de rinçage optimales et constantes grâce à l'association de Break Tank, surchauffeur atmosphérique et pompe de rinçage
- Pompe de lavage Soft Start qui offre une protection supplémentaire à la vaisselle plus fragile
- OPTIMAL-RINSE (technologie de rinçage optimisée): consommation en eau parmi les taux les plus faibles du marché, réduction conséquente des consommations en électricité et en produits chimiques
- Autodiagnostic et avis de panne sur deux niveaux différents, gérables par l'utilisateur ou par le service d'assistance selon la typologie du problème
- Compteurs d'eau et des heures de fonctionnement
- Cycle d'autonettoyage
- Isolation thermique du surchauffeur
- Système Thermostop avec dispositif Energy Saving
- Récupérateur thermique condenseur de buées HR pour alimentation en eau froide

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Multi-tension: changement de tension directement depuis la borne d'alimentation
- Froid supplémentaire
- Contrôle à distance CONNECTIVITY selon l'HACCP
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Senseurs manque de détergent et produit de rinçage
- Prédisposition pour connexion système externe d'osmose inverse
- DA: adoucisseur intégré avec régénération automatique (recommandé pour une eau > 8 °f; max 35 °f)
- Panier spécial pour le lavage des GN 1/1 et des 600x400 (épaisseur max 25 mm)

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ

340 H Ø 340 500x500

DOTATION PANIERS
- 1 X C40
- 1 X C44
- 1 X 15060

OPTIMA 500 H+

LAVE-VAISSELLE CONNECTES ET TECHNOLOGIE A EAU PROPRE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		
Largeur	mm	600
Profondeur	mm	610
Hauteur (pied vissé)	mm	850
Poids (version standard)	kg	65
DONNÉES TECHNIQUES		
Dimensions panier	mm	500x500
Hauteur utile maximale des verres	mm	340
Diamètre maximal assiettes	mm	340
Niveau maximum d'évacuation	mm	700
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Résistance cuve	kW	2.1
Capacité surchauffeur	l	11
Résistance surchauffeur	kW	6
Puissance pompe de lavage	kW	0.65
Puissance pompe de rinçage	kW	0.25
Puissance pompe de vidange	kW	0.025
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

CAPACITE DE CHARGEMENT

Capacité de chargement GN 1/1		6 x (530x325x25) (avec panier spécial à commander)

DONNEES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation	Puissance totale installée
380-415 V 3N 50 Hz	6.65 kW
Transformable en	
220-240 V 3 50 Hz	6.65 kW
220-240 V 50 Hz	6.65 kW

CYCLES

Description cycle			Eau propre		Assiettes	Assiettes	Assiettes	Verres	Verres	Eau propre	Eau propre
Numéro du cycle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nom du cycle		0 *	H1	H2	1	2	3	4	5	6	7
Durée du cycle	s	21 - 680 *	180	630	60	120	180	60	120	180	360
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C			6	4	42	30	20	60	30	20	10
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C			4	4	18	18	18	22	22	9	9
Consommation eau du cycle	l		7 **	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	7 **	7 **
Réglage de la température de rinçage	°C	70 - 90 *	90	87	82	82	82	70	70	82	82
Réglage de la température de lavage	°C	50 - 70 *	75	70	60	60	60	60	60	60	60
Capacité cuve	l	10	7	10	10	10	10	10	10	7	7

(*) CYCLE PERSONNALISÉ
(**) VIDANGE TOTALE À CHAQUE CYCLE

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.

SELON LA LOI, NOUS NOUS RÉSERVONS LA PROPRIÉTÉ DE CE DESSIN OU MODÈLE AVEC INTERDICTION DE LE REPRODUIRE OU DE LE FAIRE CONNAÎTRE À DES TIERS OU À DES ENTREPRISES CONCURRENTES SANS NOTRE ACCORD ÉCRIT